

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАЛОУ Детский сад № 107

Мантурова Т.И.

Приказ №139-О от 30 декабря 2022 г



СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной

профсоюзной организации

МАЛОУ Детский сад № 107

Копорулина Т.М.

26 декабря 2022 г. Протокол №4



## ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при мытье окон и плафонов № 29

Введено с «09» января 2023 г.

г. Екатеринбург  
2022 г.

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при мытье окон и плафонов.

Инструкция по охране труда разработана в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 29.10.2021 N 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", раздела X Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов регламентирующих требования охраны труда.

1.2. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и инструктажи на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обучение по охране труда, первой помощи пострадавшим и правилам использования (применения) средств индивидуальной защиты (при необходимости в установленном порядке).

Обучение работников требованиям охраны труда осуществляется в соответствии с «Положением об организации обучения и проверки знаний по охране труда, порядке и форме стажировки и допуска к самостоятельной работе», утвержденным руководителем учреждения.

1.3. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические медицинские осмотры в установленном порядке.

1.4. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в МАОУ детский сад №107.

1.5. Работник должен быть ознакомлен с режимом труда и отдыха в учреждении и обязательно соблюдать его.

1.6. При мытье окон и плафонов возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
- подвижные части производственного оборудования;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, инструментов и оборудования;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, может произойти через тело человека;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

1.7. Перечень профессиональных рисков и опасностей, при выполнении должностных обязанностей, указан в карте № 09, 14 идентификации опасностей и оценки рисков на соответствующем рабочем месте.

1.8. Работник должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

1.9. Работник должен извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью сотрудников, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении, об ухудшении состояния своего здоровья.

2.7. Световые проемы окон не должны заромождаться как внутри, так и вне помещения.

Проверить отсутствие трещин на стеклах. Рамы не должны иметь заусенцев и торчащих гвоздей.

2.6. Перед началом работы необходимо проверить прочность крепления стекол и неисправном оборудовании.

2.5. Проверить оснащенность рабочего места необходимыми для работы инструментами, инвентарем, приспособлениями. Проверить исправность оборудования и приспособлений. Запрещается работать неисправными приспособлениями или на

2.4. Проверить и надеть специальную обувь, приготовить другие средства индивидуальной защиты. Запрещается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах острые, бьющиеся предметы.

2.3. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или мокрый, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.

2.2. Подготовить рабочее место для безопасной работы, проверить достаточность освещения рабочей поверхности (зоны), отсутствие слепящего действия света.

2.1. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

За невыполнение требований данной инструкции по охране труда, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

1.19. Работник должен соблюдать требования данной инструкции по охране труда.

1.18. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

1.17. Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается.

1.16. Работник должен знать приемы оказания первой помощи пострадавшему в чрезвычайных ситуациях.

1.15. Курить на территории учреждения запрещается.

1.14. Работник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения, знать места их расположения.

1.13. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности, без получения внепланового или целевого инструктажа.

1.12. Во избежание электротравм и поражения электрическим током работник не должен прикасаться к открытой электропроводке и кабелям.

1.11. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. По окончании работы, перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

1.10. При обнаружении какой-либо неисправности оборудования, приспособлений и инструментов необходимо сообщить о выявленных недостатках своему непосредственному руководителю. До устранения неисправностей к работе не приступать.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Работник должен выполнять только ту работу, для которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ. Запрещается перепоручать свою работу необученным и посторонним лицам.
- 3.2. При выполнении работ необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами, не отвлекать других от работы.
- 3.3. Работник обязан применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инвентарь, приспособления, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
- 3.4. Во время работы соблюдать требования технологических инструкций и инструкций заводо-изготовителей оборудования.
- 3.5. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения материалами, инвентарем, инструментом, приспособлениями, отходами, прочими предметами.
- 3.6. Во время исполнения своих должностных обязанностей использовать полагающиеся средства индивидуальной защиты по назначению и бережно к ним относиться.
- 3.7. Все места производства работ должны быть хорошо освещены. Работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается.
- 3.8. При мойке (протирке) окон следует проверить прочность крепления рам, перелетов и стекол, предусмотреть меры защиты от возможного падения осколков стекла и других предметов.
- 3.9. Пряжки окон подвальных и покатых этажей должны быть очищены от мусора и горючих материалов.
- 3.10. Борку бок стекла следует производить с помощью совка и щетки (метлы, веника).
- 3.11. При мойке (протирке) окон для снижения риска падения работника с высоты следует применять щетки и другую инструмент с длинной ручкой.
- 3.12. Мойка (протирка) окон при необходимости нахождения работника на высоте должна производиться с лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц, стремян и других средств подмания.
- 3.13. Пользоваться на высоте инструментом и инвентарем следует таким образом, чтобы исключить их падение.
- 3.14. При невозможности закрепления лестницы на гладких полах (металлическая плитка, паркет и т.п.), а также в местах прохода людей или движения транспорта работать с лестницы работник может только тогда, когда у ее основания для страховки (охраны) находится другой работник.
- 3.15. При установке приставных лестниц на балках или на элементах металлоконструкций и т.п. крепление как верха, так и низа лестницы к неподвижным элементам здания или конструкции обязательно.
- 3.16. Приставные лестницы должны быть такой длины, чтобы можно было работать со ступенек, находящихся ниже верхнего конца лестницы не менее 1 м.
- 3.17. Устанавливать лестницу на ступени маршей в лестничных клетках запрещается, для выполнения работ в этих случаях должны быть сооружены подмости.

3.18. Очистку остекленной поверхности светозащитных фонарей следует производить с помощью обслуживания.

3.19. Переносить горячую воду для мойки окон следует в закрытой посуде, а если для этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на 3/4 вместимости.

3.20. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую воду.

3.21. При мойке окон необходимо избежать попадания воды на провода, электрооборудование и другие электротехнические устройства. Электротехнические устройства, на которые может попасть вода, должны быть отключены от сети.

3.22. Работы с моющими веществами следует производить с использованием средств индивидуальной защиты. Для защиты рук от контакта с моющими веществами следует применять перчатки из резины или перчатки из полимерных материалов. Если эти перчатки не имеют хлопковой основы или хлопковой прокладки, дополнительно к ним должны выдаваться перчатки хлопчатобумажные. При опасности попадания моющих веществ в глаза следует применять защитные очки.

3.23. Выжимать разрешается только промытый отирочный материал.

3.24. При выполнении работ по мойке (протирке) окон не допускается:

- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочищенных и неисправных перелетов;
- работа с ферм стропил, подоконников, оконных отливов, а также со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.);

- работа с двух верхних ступенек приставных лестниц, стремян, не имеющих перил или упоров;
- нахождение на ступенях приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

- удалять дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестниц;
- класть отирочный материал, ставить емкости с жидкостями и препаратами и какие-либо другие предметы на оборудование;
- подгревать воды осуществлять не предназначенным для этих целей электрооборудованием и вне специально выделенных помещений;

- пользоваться неисправными вентилями и кранами;
- применять воду с температурой выше 50 °С, а также вещества, не предназначенные для очистки стекол окон (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);
- прикасаться отирочным материалом или руками к открытым и неогороженным токоведущим частям электрооборудования, а также к оголенным и поврежденной изоляцией проводам;

- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине и т.п.;
- оставлять без присмотра включенные в сеть машины и электроприборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепсельного соединения, изоляция кабеля (шланга); нечеткая работа выключателя; появление дыма и запаха, характерного для горющей изоляции; поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора).

3.25. При переносе лестниц необходимо нести острыми концами назад, предупреждая встречных об осторожности.

- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения;
  - принять меры по эвакуации людей;
  - сообщить о случившемся работодателю;
  - нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
  - прекратить работу и по возможности отключить электрооборудование;
- 4.6. При возникновении пожара:
- 4.5. Работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему.

либо из окружающих.

4.4. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководителю МАДОВ детский сад №107 или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.3. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует прекратить работу, немедленно вынести или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся руководителю МАДОВ детский сад №107 а также сохранить обстановку и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни, здоровью окружающих работников и не приводит к аварии).

4.2. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и детей, о каждом несчастном случае, происшедшем на территории работодателя, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), о всех нарушениях, обнаруженных в неисправностях.

4.1. На рабочем месте основными причинами возможных аварий и аварийных ситуаций могут являться:

- нарушения правил эксплуатации и неисправности и несовершенство технологического оборудования;
- нарушения правил эксплуатации и неисправности и несовершенство технологического оборудования;
- нарушения требований правил организации и ведения технологических процессов;
- нарушения общего противопожарного режима, курение в не предназначенных (не

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 4.1. На рабочем месте основными причинами возможных аварий и аварийных ситуаций могут являться:
- нарушения правил эксплуатации, неисправности и несовершенство технологического оборудования;
  - нарушения правил эксплуатации и неисправности и несовершенство технологического оборудования;
  - нарушения требований правил организации и ведения технологических процессов;
  - нарушения общего противопожарного режима, курение в не предназначенных (не
- 3.26. При подъеме на лестницу, а также при спуске с нее держать в руках инструмент или материалы запрещается. Подъем и спуск инструмента или материала должны производиться на веревке или в сумке, подвешенной через плечо.
- 3.27. Запрещается мыть и протирать наружные плоскости стекол из открытых форточек и фрамуг, а также выходить наружу окна и становиться на карнизы.
- 3.28. При мойке окон не допускается протирать стекла с резким локальным нажимом на стекло или толчками.
- 3.29. Данная инструкция не может предусматривать все опасные производственные факторы. Всегда будьте аккуратны во время производства работ.

- при необходимости вызвать пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.) и организовать встречу пожарных подразделений.

#### **Вызов экстренных служб с сотовых телефонов МТС, МЕГАФОН, Билайн**

101 — Вызов пожарной охраны

103 — Вызов скорой помощи

#### **Службы городской экстренной помощи:**

01 — Вызов пожарной охраны

03 — Вызов скорой помощи

Также для экстренного вызова специальных служб работает номер 112.

### **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Привести в порядок рабочее место. Выключить применяемое оборудование, электроприборы, местное освещение, убрать инструмент, приспособления, инвентарь в отведенные места хранения.

5.2. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место.

5.3. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы известить непосредственного руководителя или вышестоящее руководство.

5.5. Покинуть территорию учреждения.